

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
007-CPR-2014



14

- | | |
|--|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:


Wentylator oddymiający typu SCF 400 stosowany w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła | Unique identification code of the product type:

Powered smoke and heat exhaust ventilator type SCF 400 used in smoke and heat control systems |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Dwufunkcyjne urządzenie bezpieczeństwa pożarowego do usuwania dymu i gorących gazów działające w wentylacji ogólnej oraz w trakcie pożaru | Intended use/es:
Bifunctional device of fire protection for extraction of smoke and hot gases which operates in general ventilation and during fire |
| 3. Producent | Manufacturer: |
| <p>SMAY Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29,
31-587 Kraków, Poland</p>  | |
| 4. Upoważniony przedstawiciel:
nie dotyczy | Authorized representative:
not applicable |
| 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1 | System/s of AVCP:

System 1 |
| 6. Norma zharmonizowana:

EN 12101-3:2002+AC:2005 | Harmonized standard:

EN 12101-3:2002+AC:2005 |
| Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Numer identyfikacyjny: 1488
Nr certyfikatu stałości właściwości użytkowych:
1488-CPR-0465/W | Notified body/ies:
Instytut Techniki Budowlanej
Certification Department
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa - Poland
Notified body No. 1488
No. Certificate of constancy of performance:
1488-CPR-0465/W |


Strona 1 z 2

7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu <i>Essential characteristics of the product</i>	Norma zharmonizowana <i>Harmonised standard</i>	Poziomy i/lub klasy mandatowe <i>Mandated levels and/or classes</i>	Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania wyrobu <i>Scope of essential characteristics intended use of product</i>
	EN 12101-3:2002		
Opóźnienie zadziałania / <i>Response delay</i>	6.4 & 6.5.2	---	NPD
Pewność działania / <i>Operational reliability</i>	6.7	---	NPD
Skuteczność usuwania dymu/gorących gazów / <i>Effectiveness of smoke/hot gas extraction</i> Parametry pracy w warunkach pożaru / <i>Performance parameters under fire conditions</i> Odporność na ogień / <i>Resistane to fire:</i> -Przeciek dymu / <i>Smoke leakage</i> -Trwałość mechaniczna / <i>Machanical stability</i>	6.1; 6.2; 6.3 6.1.2	F400	Spełnia / <i>Pass</i>
Zdolność otwarcia w warunkach atmosferycznych / <i>Ability to open under environmental conditions</i>	6.4; 6.5.1 & 6.6	---	NPD

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dyrektor Zarządzania Jakością
Quality Systems Director



mgr inż. Piotr Dąbrowski

Kraków, 17.09.2020

miejsce i data wydania
place and date of issue

Dokument został wydany po raz pierwszy 28.07.2014 (zaktualizowany 17.09.2020).
This document was first issued on 28.07.2014 (updated on 17.09.2020).