



Specjalne wykonania wentylatorów HCBT EX do użytku w strefach zagrożenia wybuchem oprócz modeli HCBT/4-250, HCBT/6-355, HCBT/6-400; model HCBT/6-400 dostępny z silnikiem 230/400 V; modele dostępne do wielkości HCBT-1000.

Oznaczenie: ATEX II 2G Ex e II T3, IP55, klasa izolacji F.

Wykonania specjalne:

modele 800 i 1000 mm:

- II 2G Exd IIB T4
- II 2G Exd IIB+H2 T4 (silnik Ex d IIC T4) lub 400V
- zawieszane palne cząstki i pył nieprzewodzący:
II 3D Ex tc IIIB T125°C
- pył przewodzący:
II 3D Ex tc IIIC T125°C (z silnikiem z IP65)

Temperatura pracy dla wersji ATEX:

- -20°C do +55°C
modele HCBT/4-315 do HCBT/4-710
modele HCBT/6-450 do HCBT 6-710
- -20°C do +40°C
modele HCBT/4-800 do 1000
modele HCBT/6-800 do 1000

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów HCBT w wykonaniu standardowym.



WWW



DTR



CE

AKCESORIA



żaluzje
PER-EX