ELITE WHITE

Seria HOME

Najwyższa seria urządzeń ELITE to połączenie nowoczesnego wyglądu z najbardziej zaawansowanymi funkcjami klimatyzatora. Jonizacja powietrza, zestaw grzałek i płynna praca nawet przy -25°C, tworzą urządzenie o najwyższej jakości pracy w każdych warunkach o oparciu o najnowsze rozwiązania na rynku klimatyzacji.

Funkcje urządzenia:

- Sterowanie WiFi
- Auto restart
- Auto czyszczenie
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja „Follow Me"
- Start z niskim poborem prądu
- Tryb czuwania 1W
- Funkcja timer
- Programowanie tygodniowe
- Jonizacja Powietrza
- Tryb snu
- Silnik DC
- Filtry o dużej gęstości
- Filtr z Węglem Aktywnym
- Filtr Katalityczny
- Filtr Jonów Srebra
- 12 biegów wentylatora
- Kompatybilne z MULTI
- Klasa energetyczna
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Podłączenie dodatkowych modułów
- Tryb QUIET
- Cicha praca 20dB(A)
- 3D nawiew powietrza
- +8 C utrzymanie temp.
- Praca przy temp. -25°C
- Zestaw grzałek Arktic Kit

Dane techniczne:

Model zestawu	j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09ELWI-2 HRP-M09ELWO-2	HRP-M12ELWI-2 HRP-M12ELWO-2	HRP-M18ELWI-2 HRP-M18ELWO-2	HRP-M24ELWI-2 HRP-M24ELWO-2
(kW) Wydajność nominalna		2.6	3.6	5.3	7.3
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie Grzanie	2637 (1025~3223) 2930 (820~3370)	3516 (1377~4308) 3809 (1066~4381)	5275 (3390~5899) 5568 (3100~5849)	7033 (2110~8205) 7326 (1553~8205)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie Grzanie	613 (90~1140) 637 (110~1080)	977 (130~1650) 977 (160~1560)	1550 (560~2050) 1500 (780~2000)	2510 (420-3200) 2130 (300-3100)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie Grzanie	2.66 (0.4~4.7) 2.77 (0.5~4.7)	4.24 (0.6~7.2) 4.24 (0.7~6.78)	6.7 (2.4~9.0) 6.5 (3.4~8.7)	10.9 (1.8-13.9) 9.46 (1.3-13.5)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie Grzanie	-15~50 -25~30	-15~50 -25~30	-15~50 -25~30	-15~50 -25~30
SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna	Chłodzenie Grzanie	9.3/A+++ 4.6/A++	8.5/A+++ 4.6/A++	7.0/A++ 4.0/A+	6.5A++ 4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L) (mm) Wymiary (D*W*G) (kg) Waga netto (dB (A))Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)	483/362/303 802x297x189 8.6 36.5/29/24	584x477x395 802x297x189 8.6 39.5/33/25	730/500/420 965x319x215 10.9 43/33.5/28	1020/830/640 1080x335x226 13.7 47/41.5/30.5
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G) (kg) Waga netto (dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym Typ czynnika	765x555x303 26.7 54 44 R32/620	765x555x303 26.7 54.5 44 R32/620	805x554x330 33.5 55.5 45 R32/1100	890x673x342 43.9 60.5 52 R32/1450
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa (m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie	1/4"- 3/8" 25/10	1/4"- 3/8" 25/10	1/4"- 1/2" 30/20	3/8"- 5/8" 30/20
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość (mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej *(ilość linii x przekrój)* (mm²) Połączenie między jednostkami *(ilość linii x przekrój)*	220~240/1/50 3x1.5 5x1.5	220~240/1/50 3x1.5 5x1.5	220~240/1/50 3x1.5 5x1.5	220~240/1/50 3x2.5 5x1.5

Akcesoria

Standard

PILOT

Moduł WiFi

Opcjonalne

Sterownik ścienny

Sterownik SPN Ralph / SPN-IR

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Ceny netto PLN zawarte w ofercie są cenami katalogowymi.