



Wentylatory kanałowe izolowane akustycznie SALDA AKU EKO

Informacje ogólne

Opis

Charakterystyka:

- modele okrągłe o średnicach od 125 mm do 315 mm, • modele prostokątne o wymiarach 500×250 mm i 700×400 mm,
- przepływ powietrza do 5310 m³/h,
- łatwy montaż w dowolnej pozycji,
- wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu,
- prędkość wentylatora 100% kontrolowana za pomocą sygnału 0-10V,
- energooszczędne,
- akustycznie izolowane.

Zasilanie:

- 230V/50Hz/1f.

Temperatura pracy:

- od -20/-25°C do 40/55/60°C, w zależności od modelu.

Rozmiary:

- 125, 160, 200, 250, 315, 500×250, 700×400.

Budowa:

- obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
- izolacja cieplna: 50 mm,
- wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
- ochrona silnika zintegrowana z elektroniką,
- klasa ochrony silnika: IP-44/IP-54, w zależności od modelu,
- klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP-55.

Instalacja:

- montaż w kanałach wentylacyjnych: stalowych, aluminiowych lub z tworzyw sztucznych,
- urządzenie to może być stosowane tylko w pomieszczeniach,
- nie nadaje się do zanieczyszczonego powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych.

Opcje kontroli prędkości:

- potencjometr 10 kΩ,
- zewnętrzny sygnał 0-10 VDC/PWM z kontrolerem użytkownika,
- Może być podłączony bezpośrednio do opcjonalnych czujników ciśnienia stałych, CO₂, RH lub przełącznika on/off.

Akcesoria

Typ	MTP010	Stouch	AP AGO	RSK	AKS	FD FDI	EKA AVS	S-RCO2-F2 S-KCO2	S-RFF-U-D-F2 S-KFF-U
AKU 125 EKO	+	+	125	125	125	125	125	+	+
AKU 160 EKO	+	+	160	160	160	160	160	+	+
AKU 200 EKO	+	+	200	200	200	200	200	+	+
AKU 250 EKO	+	+	250	250	250	250	250	+	+
AKU 315 EKO	+	+	315	315	315	315	315	+	+

Typ	MTP010	Stouch	S-RCO2-F2 S-KCO2	S-RFF-U-D-F2 S-KFF-U	SKS	FDS	EKS	SVS
AKU 500×250 EKO	+	+	+	+	500×250	500×250	500×250	500×250
AKU 700×400 EKO	+	+	+	+	700×400	700×400	700×40050	700×400
AKU 700×400S EKO	+	+	+	+	700×400	700×400	700×40050	700×400