



Wentylatory do kanałów prostokątnych SALDA VKS

Informacje ogólne

Opis

Charakterystyka:

- wymiary od 400×200 mm do 1000×500 mm,
- przepływ powietrza do 7200 m³/h,
- montaż na podłogach, ścianach lub sufitach,
- wirnik ze stali ocynkowanej z łopatkami pochylonymi do przodu,
- energooszczędne.

Zasilanie:

- 230V/50Hz/1f lub 400V/50Hz/3f.

Temperatura pracy:

- od -25°C do 40/70°C, w zależności od modelu.

Rozmiary:

- 400×200, 500×250, 500×300, 600×300, 600×350, 700×400, 800×500, 1000×500.

Budowa:

- obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
- wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika,
- klasa ochrony silnika: IP-54,
- klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP-55.

Instalacja:

- urządzenie to może być stosowane tylko w pomieszczeniach,
- nie nadaje się do zanieczyszczonego powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych.

Opcje kontroli prędkości:

- elektroniczny regulator napięcia,
- regulator prędkości sterowany napięciem.

Akcesoria

Typ	TGRV	TGRT	ETY/MTY	LJ/E	LJ/PG	SKS	FDS	EKS
VKS 400×200-4 L1	2	-	2,5	40×20	40×20	40-20	40-20	400×200
VKS 400×200-4 L3	-	1	-	40×20	40×20	40-20	40-20	400×200
VKS 500×250-4 L1	3	-	4	50×25	50×25	50-25	50-25	500×250
VKS 500×250-4 L3	-	1	-	50×25	50×25	50-25	50-25	500×250
VKS 500×300-4 L1	4	-	4	50×30	50×30	50-30	50-30	500×300
VKS 500×300-4 L3	-	3	-	50×30	50×30	50-30	50-30	500×300
VKS 500×300-6 L1	3	-	2,5	50×30	50×30	50-30	50-30	500×300
VKS 600×300-4 L1	11	-	-	60×30	60×30	60-30	60-30	600×300
VKS 600×300-4 L3	-	4	-	60×30	60×30	60-30	60-30	600×300
VKS 600×300-6 L1	3	-	2,5	60×30	60×30	60-30	60-30	600×300
VKS 600×300-6 L3	-	2	-	60×30	60×30	60-30	60-30	600×300
VKS 600×350-4 L1	14	-	-	60×35	60×35	60-35	60-35	600×350
VKS 600×350-4 L3	-	7	-	60×35	60×35	60-35	60-35	600×350
VKS 600×350-6 L3	-	3	-	60×35	60×35	60-35	60-35	600×350
VKS 700×400-4 L3	-	11	-	70×40	70×40	70-40	70-40	700×400
VKS 700×400-6 L3	-	3	-	70×40	70×40	70-40	70-40	700×400
VKS 800×500-4S L3	-	14	-	80×50	80×50	80-50	80-50	800×500
VKS 800×500-4 L3	-	14	-	80×50	80×50	80-50	80-50	800×500
VKS 800×500-6 L3	-	7	-	80×50	80×50	80-50	80-50	800×500
VKS 800×500-8 L3	-	4	-	80×50	80×50	80-50	80-50	800×500
VKS 1000×500-4S L3	-	14	-	100×50	100×50	100-50	100-50	1000×500
VKS 1000×500-4 L3	-	14	-	100×50	100×50	100-50	100-50	1000×500
VKS 1000×500-6 L3	-	7	-	100×50	100×50	100-50	100-50	1000×500
VKS 1000×500-8 L3	-	4	-	100×50	100×50	100-50	100-50	1000×500