



Wentylatory kuchenne SALDA KF T120 EC

## Informacje ogólne

## Opis

### Charakterystyka:

---

- 8 wymiarów,
- przepływ powietrza do 6687 m<sup>3</sup>/h,
- wirnik ze stali ocynkowanej z łopatkami pochylonymi do przodu lub do tyłu,
- maksymalna temperatura strumienia powietrza - 120°C;
- prędkość wentylatora 100% kontrolowana przez sygnał 0-10V,
- energooszczędne,
- łatwe serwisowanie.

### Zasilanie:

---

- 230V/50Hz/1f lub 400V/50Hz/3f.

### Temperatura pracy:

---

- od -25°C do 40°C.

### Rozmiary:

---

- 160, 180, 200, 250, 280, 315, 355, 400.

### Budowa:

---

- obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
- izolacja cieplna - 50 mm,
- podkładki antywibracyjne,
- łatwo wyjmowany pojemnik na smar,
- odpływ ze stali nierdzewnej,
- kłapa serwisowa otwierana na lewą stronę,
- daszek ze stali ocynkowanej,
- włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa (opcja),
- wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
- ochrona silnika zintegrowana z elektroniką,
- klasa ochrony silnika: IP-54,
- klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP-55.

### Instalacja:

---

- urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach lub na zewnątrz,
- montaż: pionowy.

### Opcje kontroli prędkości:

---

- potencjometr 10 kΩ,
- zewnętrzny sygnał 0-10 VDC/PWM z kontrolerem użytkownika,
- może być podłączony bezpośrednio do opcjonalnych czujników ciśnienia stałych, CO<sub>2</sub>, RH lub przełącznika on/off.

## Akcesoria

Typ	Stouch* MTP010* S-1141**	S-RCO2-F2 S-KCO2	S-RFF-U-D-F2 S-KFF-U	SMT-D-4PEL	Główny przełącznik	AP AGO AKS/SAKS	ATS LSV FSV	RSK NPU AB	RCMAN-PU
KF-T120 F 160 EC	+	+	+	+	+	200	-	200	200
KF-T120 F 180 EC	+	+	+	+	+	200	-	200	200
KF-T120 F 200 EC	+	+	+	+	+	200	-	200	200
KF-T120 F 250 EC	+	+	+	+	+	315	355-500	315	315
KF-T120 F 280 EC	+	+	+	+	+	315	355-500	315	315
KF-T120 B 315 EC	+	+	+	+	+	315	355-500	315	315
KF-T120 B 355 EC	+	+	+	+	+	400	355-500	400	400
KF-T120 B 400 EC	+	+	+	+	+	400	355-500	400	400

\* Może być stosowany tylko razem falownikami FI.

\*\* Przetwornik ciśnienia S-1141 jest obsługiwany wyłącznie za pomocą sterownika Stouch.