



Wentylatory kuchenne SALDA KF T120

Informacje ogólne

Opis

Charakterystyka:

- 9 wymiarów,
- przepływ powietrza do 3480 m³/h,
- wirnik ze stali ocynkowanej z łopatkami pochylonymi do przodu lub do tyłu,
- maksymalna temperatura strumienia powietrza - 120°C,
- energooszczędne,
- łatwe serwisowanie.

Zasilanie:

- 400V/50Hz/3f.

Temperatura pracy:

- od -40°C do 40°C.

Rozmiary:

- 160-4L3, 180-4L3, 200-4L3, 225-4L3, 250-4L3, 280-4L3, 315-4L3, 355-4L3, 400-4L3.

Budowa:

- obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
- izolacja cieplna - 50 mm,
- podkładki antywibracyjne,
- łatwo wyjmowany pojemnik na smar,
- daszek ze stali ocynkowanej,
- włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa (opcja),
- wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika,
- klasa ochrony silnika: IP-54.

Instalacja:

- urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach lub na zewnątrz,
- montaż: pionowy.

Opcje kontroli prędkości:

- regulator prędkości sterowany napięciem,
- przemiennik częstotliwości.

Akcesoria

Typ	Stouch** MTP010** S-1141***	TGRT	Sieć elektryczna	
			220-240 V, wejście 1-fazowe, wyjście 3-fazowe	380-480V, wejście 3-fazowe, wyjście 3-fazowe
KF T120 160-4 L3	+	1	ODE-3-12023-1F12	ODE-3-140022-3F12
KF T120 180-4 L3	+	2	ODE-3-12023-1F12	ODE-3-140022-3F12
KF T120 200-4 L3	+	3	ODE-3-120043-1F12	ODE-3-140022-3F12
KF T120 225-4 L3*	+	-	ODE-3-120043-1F12	ODE-3-140022-3F12
KF T120 250-4 L3*	+	-	ODE-3-120070-1F42	ODE-3-240058-3F42
KF T120 280-4 L3	+	-	ODE-3-220105-1F42	ODE-3-240058-3F42
KF T120 315-4 L3	+	1	ODE-3-120023-1F12	ODE-3-140022-3F12
KF T120 355-4 L3	+	2	ODE-3-120023-1F12	ODE-3-140022-3F12
KF T120 400-4 L3	+	3	ODE-3-120043-1F12	ODE-3-140022-3F12

* Obszar operacyjny wydajności jest ograniczony; nie przekraczać normalnego napięcia, dodatkowe zabezpieczenie przed przeciążeniem jest wymagane.

Gdy przemiennik częstotliwości jest używany do kontroli prędkości, kabel ekranowany musi być wykorzystany do zasilania.

** Może być stosowany tylko razem falownikami FI.

*** Przetwornik ciśnienia S-1141 jest obsługiwany wyłącznie za pomocą sterownika Stouch.