



Wentylatory kuchenne SALDA KUB T120

Informacje ogólne

Opis

Charakterystyka:

- 6 wymiarów,
- przepływ powietrza do 15100 m³/h,
- wirnik ze stali ocynkowanej z łopatkami pochylonymi do tyłu,
- maksymalna temperatura strumienia powietrza - 120°C,
- energooszczędne,
- łatwe serwisowanie.

Zasilanie:

- 400V/50Hz/3f.

Temperatura pracy:

- od -40°C do 40°C.

Rozmiary:

- 355-4L3, 400-4L3, 450-4-L3, 500-4L3, 560-4L3, 630-4L3.

Budowa:

- obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
- izolacja cieplna - 20 mm,
- łatwo wyjmowany pojemnik na smar,
- daszek ze stali ocynkowanej,
- włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa (opcja),
- wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika,
- klasa ochrony silnika: IP-55.

Instalacja:

- urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach lub na zewnątrz,
- montaż: w dowolnej pozycji.

Opcje kontroli prędkości:

- regulator prędkości sterowany napięciem,
- przemiennik częstotliwości.

Akcesoria

Typ	Stouch* MTP010* S-1141**	TGRT	Sieć elektryczna		
			220-240 V, wejście 1-fazowe, wyjście 3-fazowe	380-480 V, wejście 3-fazowe, wyjście 3-fazowe	PR
KUB T120 355-4 L3	+	2	ODE-3-120023-1F12	ODE-3-140022-3F12	420x420-355
KUB T120 400-4 L3	+	2	ODE-3-120043-1F12	ODE-3-140022-3F12	590x590-400
KUB T120 450-4 L3*	+	-	ODE-3-120070-1F12	ODE-3-140041-3F12	590x590-450
KUB T120 500-4 L3*	+	-	ODE-3-120070-1F12	ODE-3-140041-3F12	590x590-500
KUB T120 560-4 L3*	+	-	-	ODE-3-240095-3F42	695x695-560
KUB T120 630-4 L3*	+	-	-	ODE-3-340140-3F42	790x790-630