



Wentylatory izolowane akustycznie SALDA KUB EKO

Informacje ogólne

Opis

Charakterystyka:

- długości krawędzi od 500 mm do 1000 mm,
- przepływ powietrza do 15900 m³/h,
- montaż na podłogach, ścianach lub sufitach,
- wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu,
- regulacja obrotów za pomocą sygnału 0 - 10V,
- energooszczędne,
- łatwe serwisowanie.

Zasilanie:

- 230V/50Hz/1f lub 400V/50Hz/3f.

Temperatura pracy:

- od -20°C do 60°C.

Rozmiary:

- 50-355, 67-400, 67-500, 80-500, 80-560, 80-630, 100-630.

Budowa:

- obudowa: rama z profili aluminiowych, ściany z blachy ocynkowanej,
- izolacja cieplna - 20 mm,
- wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
- zintegrowana elektronika w obudowie silnika,
- klasa ochrony silnika: IP-54,
- klasa ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP-55.

Instalacja:

- urządzenie może być stosowane tylko w pomieszczeniach,
- nie nadaje się do zanieczyszczonego powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych.

Opcje kontroli prędkości:

- potencjometr 10 kΩ,
- zewnętrzny sygnał 0-10 VDC/PWM z kontrolerem użytkownika,
- może być podłączony bezpośrednio do opcjonalnych czujników ciśnienia stałych, CO₂, RH lub przełącznika on/off.

Akcesoria

Typ	MTP010	Stouch	S-RCO2-F2 S-KCO2	S-RFF-UD-F2 S-KFF-U	LJ/PG SSK	LGd	SKS	Główny przełącznik	PR
KUB 50-355 EKO	+	+	+	+	420×420	380×380	460×460	BWS316 Y TPN	420×420-355
KUB 67-400 EKO	+	+	+	+	590×590	550×550	630×630	BWS316 Y TPN	590×590-400
KUB 67-500 EKO	+	+	+	+	590×590	550×550	630×630	BWS316 Y TPN	590×590-450
KUB 80-500 EKO	+	+	+	+	720×720	680×680	760×760	BWS316 Y TPN	590×590-500
KUB 80-560 EKO	+	+	+	+	720×720	680×680	760×760	BWS316 Y TPN	695×695-560
KUB 80-630 EKO	+	+	+	+	720×720	680×680	760×760	BWS316 Y TPN	695×695-630
KUB 100-630 EKO	+	+	+	+	920×920	880×880	960×960	BWS316 Y TPN	920×920-710