



Wentylatory do kanałów okrągłych SALDA VKA EKO

Informacje ogólne

Opis

Charakterystyka:

- średnice od 125 mm to 315 mm,
- przepływ powietrza do 1320 m³/h,
- łatwy montaż w dowolnej pozycji,
- wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu,
- prędkość wentylatora 100%.

Zasilanie:

- 230V/50Hz/1f.

Temperatura pracy:

od -25°C do 45/60°C, w zależności od rozmiaru.

Rozmiary:

- 125, 160, 200, 250, 315.

Budowa:

- obudowa: blacha stalowa ocynkowana, malowanie proszkowe RAL 7035,
- wentylator: odśrodkowy wirnik i silnik z zewnętrznym wirnikiem,
- ochrona silnika zintegrowana z elektroniką,
- stopień ochrony silnika: IP-54,
- stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej: IP-55.

Instalacja:

Montaż w kanałach wentylacyjnych: stalowych, aluminiowych lub z tworzyw sztucznych.

W komplecie z wentylatorem dostarczany jest wspornik LAV.

Urządzenie to może być stosowane tylko w pomieszczeniach.

Nie nadaje się do zanieczyszczonego powietrza, gazów agresywnych i wybuchowych.

Opcje kontroli prędkości:

- potencjometr 10 kΩ,
- zewnętrzny sygnał 0-10 VDC/PWM z kontrolerem użytkownika,
- Może być podłączony bezpośrednio do opcjonalnych czujników ciśnienia stałych, CO₂, RH lub przełącznika on/off.

Akcesoria

Typ	MTP010	Stouch	S-RCO2-F2 S-KCO2	S-RFF-U-D-F2 S-KFF-U	AP AGO	RSK AKS	FD FDI	EKA AVS AVA
VKA 125 EKO	+	+	+	+	125	125	125	125
VKA 160 EKO	+	+	+	+	160	160	160	160
VKA 200 EKO	+	+	+	+	200	200	200	200
VKA 250 EKO	+	+	+	+	250	250	250	250
VKA 315 EKO	+	+	+	+	315	315	315	315