

KONSOLA

Seria OFFICE

Specjalny typ klimatyzatora do zastosowania na poddaszu lub innych pomieszczeniach gdzie konieczny jest montaż jednostki tuż nad podłogą. Kompaktowa obudowa, wysoka wydajność jak również zaawansowana cyrkulacja powietrza czynią ten model funkcjonalnym urządzeniem radzącym sobie w każdych warunkach.

Funkcje urządzenia:

-  Tryb TURBO
-  Autodiagnoza
-  Wachlowanie
-  Kompatybilne z MULTI
-  Świeże powietrze
-  Funkcja timer
-  Auto-restart
-  Pamięć ustawień żaluzji
-  3D nawiew powietrza
-  Sterowanie poziomymi żaluzjami
-  5 prędkości wentylatora agregatu
-  Szybkie czyszczenie
-  Podłączenie instalacji z 2 stron
-  Podstawowe filtry powietrza
-  Praca w niskich temperaturach
-  Sterowanie WiFi



COMPACT

Kompaktowa jednostka

3D

Nawiew powietrza

WYDAJNOŚĆ

Wydajna cyrkulacja powietrza

R32

Czynnik chłodniczy

A++

Klasa energetyczna

5 lat

Gwarancja

WiFi

Sterowanie (standard)

Dane techniczne:

| Model zestawu | j. wewnętrzna j. zewnętrzna | HCCO-M12IU HCCO-M12OU | HCCO-M16IU HCCO-M16OU |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| (kW) Wydajność nominalna | | 3.5 | 4.8 |
| (W) Wydajność (zakres) | Chłodzenie Grzanie | 3.52(0.77~3.81) 3.81(0.46~4.34) | 4.83(2.63~4.98) 4.98(2.19~5.74) |
| (W) Pobór mocy (zakres) | Chłodzenie Grzanie | 1170 (174~1844) 1100 (149~1465) | 1511 (651~1714) 1400 (606~2022) |
| (A) Pobór prądu | Chłodzenie Grzanie | 5.2 (1.4~8.09) 4.8 (1.24~6.45) | 6.7 (2.95~7.54) 6.2 (2.75~8.86) |
| (°C) Zakres pracy temp. | Chłodzenie Grzanie | -15~50 -15~24 | -15~50 -15~24 |
| SEER/Klasa energetyczna SCOP/Klasa energetyczna | Chłodzenie Grzanie | 7.7/A++ 4.3/A+ | 6.1/A++ 4.0/A+ |
| Jednostka wewnętrzna | (m ³ /h) Przepływ powietrza (H/M/L) | 512/480/370 | 1208/1066/853 |
| | (mm) Wymiary (D*W*G) | 700x600x210 | 700x600x210 |
| | (kg) Waga netto | 14.8 | 14.8 |
| | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L) | 43/41.5/35 | 42.5/39/35 |
| Jednostka zewnętrzna | (mm) Wymiary (D*W*G) | 800x333x554 | 800x333x554 |
| | (kg) Waga netto | 34.7 | 34.7 |
| | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.) Typ czynnika/Ilość | 55.5 R32/870 | 55.5 R32/1150 |
| Połączenie Instalacji | (cal) Średnice rur cieczowa/gazowa | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" |
| | (m) Max. długość instalacji/przewyższenie | 25/10 | 30/20 |
| Połączenie Elektryczne | (V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| | (mm ²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój) | 3x2.5 | 3x2.5 |
| | (mm ²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój) | 4x1.5 | 4x1.5 |

Akcesoria:

Standard



PILOT

Moduł WiFi IR

Opcjonalne



Sterownik ścienny

Sterownik z programatorem tygodniowym



Sterownik grupowy

Moduł multifunkcyjny

Sterownik SPN Ralph / SPN-IR

