

Taśma amortyzująca TA

TA

Opis:

TA– Taśma amortyzująca TA służy do wykonania okrągłych lub prostokątnych króćców amortyzujących. Ma za zadanie zapobiec przenoszeniu się drgań i hałasu z wentylatorów i central wentylacyjnych na pozostałą instalację wentylacyjną. Mogą być wykonane z różnych materiałów.

Oznaczenie kodu produktu:

TA-A-B-aaa-bbb-ccc

TA– typ produktu


A - typ części metalowej (brak oznaczenia w kodzie oznacza stal ocynkowaną, K – stal kwasoodporną)

B – typ tkaniny (brak oznaczenia w kodzie oznacza standardową tkaninę PVC, SI – tkanina silikonowa, PU – tkanina poliuretanowa)

aaa – szerokość metalu w [mm]

bbb – szerokość materiału amortyzującego w [mm]

ccc – szerokość metalu w [mm]



Wymiary

Metal – stal ocynkowana, Tkanina - PVC

Kod	Szerokość metalu A [mm]	Szerokość tkaniny B [mm]	Odporność temperaturowa [°C]
TA-35-60-35	35	60	-30/+80
TA-45-60-45	45	60	-30/+80
TA-45-75-45	45	75	-30/+80
TA-70-100-70	70	100	-30/+80

Metal – stal kwasoodporna, Tkanina - PVC

Kod	Szerokość metalu A [mm]	Szerokość tkaniny B [mm]	Odporność temperaturowa [°C]
TA-K-35-60-35	35	60	-30/+80
TA-K-45-60-45	45	60	-30/+80
TA-K-45-75-45	45	75	-30/+80
TA-K-70-100-70	70	100	-30/+80

Metal – stal ocynkowana, Tkanina - silikonowa

Kod	Szerokość metalu A [mm]	Szerokość tkaniny B [mm]	Odporność temperaturowa [°C]
TA-SI-35-60-35	35	60	-50/+260
TA-SI 45-60-45	45	60	-50/+260
TA- SI -45-75-45	45	75	-50/+260
TA- SI -70-100-70	70	100	-50/+260

Metal – stal ocynkowana, Tkanina - poliuretanowa

Kod	Szerokość metal A [mm]	Szerokość tkaniny B [mm]	Odporność temperaturowa [°C]
TA-PU-35-60-35	35	60	-30/+200*
TA-PU-45-60-45	45	60	30/+200*
TA-PU-45-75-45	45	75	30/+200*
TA-PU-70-100-70	70	100	30/+200*

Metal – stal kwasoodporna, Tkanina - poliuretanowa

Kod	Szerokość metal A [mm]	Szerokość tkaniny B [mm]	Odporność temperaturowa [°C]
TA-K-PU-35-60-35	35	60	-30/+200*
TA-K-PU-45-60-45	45	60	30/+200*
TA-K-PU-45-75-45	45	75	30/+200*
TA-K-PU-70-100-70	70	100	30/+200*

* w przypadku pracy przerywanej do 400°C do 2 h